TECSIT
CHEMISTRY FOR BUILDING

RIMUOVI GRAFFITI

PULITORE PER GRAFFITI

Descrizione

Tecsit Rimuovi Graffiti è un liquido tixotropico ad alto potere solubile formulato per la rimozione dei graffiti da superfici assorbenti.

Campi di applicazione

- Superfici in legno
- Superfici in calcestruzzo
- Intonaco

Dati prodotto

Base	-
Rapporto di catalisi	Monocomponente
Rapporto di miscelazione	-
Composizione	-
Aspetto	Liquido
Fuori polvere	-
Fuori impronta	-
Carteggiabilità	-
Pot Life	-

Consumo

0,05 - 0,1 lt/mq (applicato in uno o più strati)

Colori

Tecsit Rimuovi Graffiti è disponibile in colore:
- Trasparente

Confezioni

Tecsit Rimuovi Graffiti è disponibile in confezioni da:
- 1,0 lt

Conservazione

Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.

TECSIT
CHEMISTRY FOR BUILDING

RIMUOVI GRAFFITI

PULITORE PER GRAFFITI

Modalità di applicazione	
Preparazione del supporto	La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare la penetrazione del prodotto.
Preparazione prodotto	Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore, tramite trapano a bassi giri, per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto.
Applicazione prodotto	Applicare Tecsit Rimuovi Graffiti sulla superficie tramite spruzzatore manuale. Lasciare agire per qualche minuto e risciacquare tramite idropulitrice a bassa pressione. In caso di residui ripetere l'operazione più volte. Al termine sciacquare abbondantemente con acqua.
Avvertenze	
	• Per un ottimo risultato la temperatura durante l'applicazione deve essere compresa tra i 10°C e i 25°C. Prodotto a base acqua, teme il gelo.
Misure di sicurezza	
	Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. **Prodotto per USO PROFESSIONALE.**
Note legali	
	Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.tecsitsystem.com.