



PRO COVER WB

TRATTAMENTO IDROREPELLENTE PER SUPPORTI ORIZZONTALI POROSI

Descrizione	Tecsit Pro Cover WB è un trattamento idrorepellente, monocomponente, in emulsione acquosa per supporti orizzontali porosi. Grazie alla sua composizione il prodotto reagisce con le superfici minerali formando un invisibile scudo idrorepellente. Penetra nel supporto senza formare pellicola superficiale e si lega chimicamente ad esso garantendo un'azione idrorepellente che protegge stabilmente nel tempo da tutti gli agenti aggressivi presenti nell'atmosfera, trasportati all'interno dei manufatti dall'acqua piovana. Lascia inalterato l'aspetto cromatico del supporto, non riduce la traspirabilità del supporto, e quindi non limita alla fuoriuscita di vapore acqueo.																		
Campi di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Intonaco; • Pietra naturale; • Superfici in calcestruzzo; • Laterizi; • Pavimenti in pietra porosa; 																		
Dati prodotto	<table border="1"> <tr> <td>Base</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di catalisi</td> <td>Monocomponente</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di miscelazione</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composizione</td> <td>Resina fluorocarbonica combinata con alchil-polisilano</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>1,0 kg/lit</td> </tr> <tr> <td>Residuo secco</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pot Life</td> <td>-</td> </tr> </table>	Base	Acqua	Rapporto di catalisi	Monocomponente	Rapporto di miscelazione	-	Composizione	Resina fluorocarbonica combinata con alchil-polisilano	Aspetto	Liquido	Peso specifico	1,0 kg/lit	Residuo secco	-	Diluizione	-	Pot Life	-
Base	Acqua																		
Rapporto di catalisi	Monocomponente																		
Rapporto di miscelazione	-																		
Composizione	Resina fluorocarbonica combinata con alchil-polisilano																		
Aspetto	Liquido																		
Peso specifico	1,0 kg/lit																		
Residuo secco	-																		
Diluizione	-																		
Pot Life	-																		
Consumo	<p>0,1 - 0,2 lt/mq (applicato in uno o due strati)</p> <p>Questo consumo è basato su un'applicazione su una superficie liscia ed in ottime condizioni. Fattori quali, una superficie estremamente porosa, temperatura, grado di umidità e metodi di applicazione, possono alterare il consumo del prodotto.</p>																		
Colori	<p>Tecsit Pro Cover WB è disponibile in colore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trasparente 																		
Confezioni	<p>Tecsit Pro Cover WB è disponibile in confezioni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 lit • 5,0 lit • 20,0 lit 																		
Conservazione	<p>Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 12 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione. Il prodotto teme il gelo.</p>																		



PRO COVER WB

TRATTAMENTO IDROREPELENTE PER SUPPORTI ORIZZONTALI POROSI

Modalità di applicazione	
Preparazione del supporto	La preparazione del supporto è essenziale per un ottimo risultato e una lunga durata. Il supporto deve essere perfettamente asciutto, pulito, compatto, coeso e libero da ogni contaminazione (sporco, polvere, grassi, oli, vernici, efflorescenze saline, muschio, vegetazione, ecc..) che può in qualche modo intaccare la penetrazione del prodotto. La scelta del sistema di pulitura, nel caso di superfici vecchie, dipende dal tipo di sporco; in linea generale può essere sufficiente un lavaggio con acqua fredda. La pulitura con acqua calda o a vapore si rivela particolarmente efficace se si è in presenza di oli o grassi. In assenza di sporco è sufficiente una accurata spazzolatura e una depolverizzazione con aria compressa. In ogni caso Tecsit Pro Cover WB va applicato esclusivamente su superficie asciutte.
Preparazione prodotto	Prodotto monocomponente pronto all'uso. Miscelazione non necessaria, ma si consiglia comunque di mescolare il contenuto del contenitore, per ottenere una perfetta omogeneità del prodotto.
Applicazione prodotto	Il prodotto si applica con tecniche convenzionali: pennello, rullo o spruzzatore a zaino manuale. Protrarre l'applicazione sino a saturazione. Su superfici particolarmente porose, se necessario applicare un ulteriore trattamento, bagnato su bagnato (i tempi di ricopertura non devono superare i 60 minuti).
Pulizia attrezzature	Pulire tutti gli attrezzi e le apparecchiature immediatamente dopo l'uso con acqua.



PRO COVER WB

TRATTAMENTO IDROREPELENTE PER SUPPORTI ORIZZONTALI POROSI

Avvertenze

- Non applicare il prodotto a temperature inferiori a 5°C;
- Non applicare se sul supporto è presente rugiada;
- Non diluire il prodotto con acqua;
- Non applicare se il tempo minaccia pioggia;
- Non applicare se presente foschia o nebbia;
- Effettuare test preliminari sulla superficie da trattare;

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.tecsitsystem.com.