



WAX

DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI

Descrizione	Tecsit Wax è una dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (a solvente o ad acqua), oliati, cerati o soggetti ad elevato calpestio, e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasivi. Wax è inoltre idoneo per la manutenzione di pavimenti in cotto e materiali lapidei posti all'interno. Il prodotto conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti particolarmente rovinati.																		
Campi di applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pavimenti in legno verniciato (solvente o acqua); • Pavimenti in legno oliato; • Pavimenti in legno cerato; • Pavimenti in cotto; • Pavimenti lapidei; 																		
Dati prodotto	<table border="1"> <tr> <td>Base</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di catalisi</td> <td>Monocomponente</td> </tr> <tr> <td>Rapporto di miscelazione</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Composizione</td> <td>Dispersione di cere idrorepellenti</td> </tr> <tr> <td>Aspetto</td> <td>Liquido</td> </tr> <tr> <td>Peso specifico</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Residuo secco</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Diluizione</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pot Life</td> <td>-</td> </tr> </table>	Base	Acqua	Rapporto di catalisi	Monocomponente	Rapporto di miscelazione	-	Composizione	Dispersione di cere idrorepellenti	Aspetto	Liquido	Peso specifico	-	Residuo secco	-	Diluizione	-	Pot Life	-
Base	Acqua																		
Rapporto di catalisi	Monocomponente																		
Rapporto di miscelazione	-																		
Composizione	Dispersione di cere idrorepellenti																		
Aspetto	Liquido																		
Peso specifico	-																		
Residuo secco	-																		
Diluizione	-																		
Pot Life	-																		
Consumo	70 - 90 mq/lit																		
Colori	Tecsit Wax è disponibile in colore: <ul style="list-style-type: none"> • Trasparente 																		
Confezioni	Tecsit Wax è disponibile in confezioni da: <ul style="list-style-type: none"> • 1,0 lit 																		
Conservazione	Il prodotto deve essere immagazzinato negli imballi originali, integri, chiusi e sigillati in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +25°C per massimo 24 mesi. Fare riferimento anche alle raccomandazioni di immagazzinamento presenti sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta presente sulla confezione.																		

**WAX**

DISPERSIONE DI CERE IDROREPELLENTI

Modalità di applicazione

Agitare sempre prima dell'uso. Applicare Tecsit Wax con l'apposito spruzzino sulla parte di pavimento da trattare uniformandola con uno straccio evitando accumuli di prodotto. Dopo circa 30 minuti, ad essiccazione completata e dopo che la superficie sia completamente opaca, uniformare il pavimento utilizzando un panno morbido o una monospazzola a disco munita di feltro bianco e straccio.

Le superfici trattate con Wax devono essere mantenute e ripristinate applicando una nuova mano dello stesso prodotto.

Note: l'utilizzo di Tecsit Wax su superfici poco assorbenti ne aumenta la scivolosità, soprattutto in presenza di acqua e/o umidità elevata. Si suggerisce di eseguire prove preventive ed adottare le precauzioni necessarie al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

L'esposizione prolungata a temperature inferiori a +10°C provoca un addensamento del prodotto.

Avvertenze

- Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi, la faccia durante l'applicazione;
- Teme il gelo;

Misure di sicurezza

Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza. Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti.

Prodotto per USO PROFESSIONALE.

Note legali

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.tecsitsystem.com.